TREXA SA
Importation&distribution
Ch. William 3
1073 Savigny
Tél : 021/784.30.97 / Fax : 021/784.30.77 / mail : info@trexa.ch

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom du produit PERLCOAT SUPER
Type de produit Protection longue durée haut de gamme.
Information du produit Polish professionnel protège des griffures et légères rayures.

Pictogrammes

Description du produit Sa structure plastifiée permet une application sans abîmer l'ossature de la peinture. Spécialement recommandé pour toutes peintures métallisées et délicates. Résiste aux lavages, rayons UV, sel, pluies acides et intempéries.

Domaine d'application Véhicules, transports, sanitaires, industries, ateliers mécanique, laminés, conciergeries.

Unité de vente en litre 1 - 2,5 - 5

USAGE ET MODE D'EMPLOI

Dosage Appliquer pur avec l'éponge Perlcoat Super.

Maintien du traitement : ½ dl d'eau et 4 bouchons du produit, afin d'obtenir un liquide laiteux. Imbiber l'éponge propre de ce liquide et passer rapidement sur la carrosserie entière. Ce traitement est dit de maintenance et s'applique un peu plus souvent.

Application Véhicules, caravanes, bateaux, meubles de jardin en plastiques, chrome, cuivre et argenterie, thermo laqués, volets, émail, métaux, peinture à l'huile, polyester, etc…

Indication Procéder à un petit test à un endroit non visible.
Ne pas utiliser l'éponge du côté rugueux sur une autre couleur que le blanc.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme Liquide, crémeux
Couleur Beige
Odeur Sans odeur

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage Conserver le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec et tempéré.